



birdiecar
electric solutions

BC TWO+CARGO

Přeprava malého nákladu



ROZMĚRY (mm)

Rozměry:	2400 x 1200 x 1850
Rozměry korby:	700 x 1000
Světlná výška:	120
Rozvor:	1700

MOTOR

Motor:	48V / 5 KW AC
Baterie:	8 ks T 105 (225 Ah@20 hr)
Řídící jednotka:	Curtis controler
Převodovka:	automat, bezstupňový

ČÁSTI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Světla:	2x potkávací světomety, 2x přední a zadní obrysové
Zvuková a světelná zařízení:	klakson, zpátečka s pípaním, 2x 2 směrovky a 2x brzdové světlo
Ukazovatele na přístrojovce:	rychlost, nabití, ujeté km, výstražná světla
Konvertor:	DC-DC konverter (48V/12V)
Nabíječka (palubní):	vstup: 110V-240V, 50-60 Hz, výstup: 48V/25A

ŘÍZENÍ A NÁPRAVY

Řízení:	samoregulační systém ozubených tyčí s automatickým tlumením proti vibracím
Brzdy:	2-okruhové hydraulické bubnové vzadu a kotoučové vpředu
Náprava přední:	listové pružiny s hydraulickými tlumiči
Náprava zadní:	listové pružiny s hydraulickými tlumiči
Disky:	10" hliníkový ráfek
Rozměr pneumatik:	205/50/R10

BARVY

Základní barvy:	bílá / zelená
Volitelné:	dle vzorníku RAL - Classic

PARAMETRY

Počet přepravovaných osob:	2
Dojezd na rovině:	100 km
Poloměr otáčení:	3,5 m
Max. rychlost:	40 km/h
Svahová dostupnost:	20 %
Max. zatížení:	300 kg
Váha netto:	620 kg

RÁM, KAROSERIE A DALŠÍ VÝBAVA

Rám:	svařovaný ocelový rám
Karoserie:	polypropylen
Střecha:	sklolaminát
Kabina:	otevřená
Bezpečnostní pásy:	2 ks, 3 bodové
Podlaha:	guma
Zpětná zrcátka:	2 ks
Přístrojová deska:	přepínač jízdy, stav baterie, spínací skříňka
Držák nápoje:	4 ks
Čelní sklo:	bezpečnostní sklo
Přední odkl. skříňka na klíč:	2 ks



P.P.L. AUTOCENTRUM s.r.o., Dobšická 6, 669 02 Znojmo

www.birdiecar-elektroauta.cz +420 608 108 478 info@birdiecar-elektroauta.cz